

Overview

Трубки без покрытия

Трубка

Sheet 1: Трубки без покрытия

Расчет количества трубчатого материала K-FLEX

Диаметр, мм	Толщина, мм	Диаметр, м	Толщина, м	Длина трубы, м	Коэффициент запаса на раскрой, 10 %	π	Количество трубчатого материала, м	Количество клея, л	Количество
22	19	0.022	0.019	3584	1.1	3.14	3942.40	23.92	4
28	19	0.028	0.019	1392	1.1	3.14	1531.20	9.37	1
35	19	0.035	0.019	684	1.1	3.14	752.40	4.65	
42	19	0.042	0.019	928	1.1	3.14	1020.80	6.38	1
48	19	0.048	0.019	216	1.1	3.14	237.60	1.50	
57	19	0.057	0.019	1540	1.1	3.14	1694.00	10.81	1
76	19	0.076	0.019	2178	1.1	3.14	2395.80	15.69	2
89	19	0.089	0.019	406	1.1	3.14	446.60	2.98	
108	19	0.108	0.019	36	1.1	3.14	39.60	0.27	
160	19	0.16	0.019	24	1.1	3.14	26.40	0.19	

Sheet 2: Трубка

Количество клея K-FLEX, л						L=1
для теплоизоляционной трубки в системе с покрытиями						
AL CLAD, IC CLAD BK/SR, IN CLAD black/grey длиной 1 метр						
Наружный диаметр трубопровода, мм	Толщина изоляции, мм					
	9	13	19	25	32	
15	0.003	0.004	0.006	0.008	0.011	
18	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	
22	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	
28	0.003	0.004	0.007	0.009	0.011	
35	0.003	0.004	0.007	0.009	0.012	
42	0.003	0.005	0.007	0.009	0.012	
48	0.003	0.005	0.007	0.009	0.012	
54	0.003	0.005	0.007	0.009	0.012	
60	0.003	0.005	0.007	0.010	0.012	

76	0.003	0.005	0.007	0.010	0.013
89	0.004	0.005	0.008	0.010	0.013
102	0.004	0.005	0.008	0.010	0.014
108	0.004	0.005	0.008	0.011	0.014
114	0.004	0.005	0.008	0.011	0.014
125	0.004	0.006	0.008	0.011	0.014
133	0.004	0.006	0.008	0.011	0.015
140	0.004	0.006	0.009	0.011	0.015
160	0.004	0.006	0.009	0.012	0.015

